

御中

カナエ塗料株式会社
福岡支店

SDS明細（ご指定色）

商品名：リルカ#54 南星 N-205

*本品種は、色（艶）によらず、取扱上の危険・有害性情報（GHS）と適用法令は同様ですので、SDSはその名称を「リルカ#54 各色・各艶」としています。

*本品種は、ELV指令並びにRoHS指令の対象物質（鉛、クロム等）を意図的に使用しておりません。

*本品種はエチルベンゼンを1%超含有していますので、特定化学物質障害予防規則の適用を受けます。

関連法			化学物質名	商品グループ	2025年 2月(改7版)
労働安全衛生法	化学物質管理促進法(PRTR)			リルカ#54 各色・各艶	
通知対象	通知対象	管理番号			ご指定色の成分 ,%
1%≦			水和酸化第二鉄(黄色酸化鉄)	1～10	－
1%≦			酸化第二鉄(赤色酸化鉄)	1～10	－
0.1%≦			酸化チタン	0.1～25	1～5
0.1%≦			二酸化錫	0.1～1	－
0.1%≦	1%≦	80	キシレン	10～25	18
1%≦			ミネラルスピリット	1～5	－
0.1%≦	1%≦	53	エチルベンゼン	5～15	11
1%≦	1%≦	691	トリメチルベンゼン	1～5	－
0.1%≦			n-ブタノール	1～5	1～5
0.1%≦			イソブタノール	0.1～5	－
1%≦			プロピレングリコールモノメチルエーテル	1～20	10～15
1%≦			プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート	1～5	－
0.1%≦	1%≦	737	メチルイソブチルケトン	0.1～1	0.1～1
0.1%≦			塩素化フタロシアニングリーン	0.1～5	－
0.1%≦			臭素化フタロシアニングリーン	0.1～1	－
0.1%≦			フタロシアニンブルー	0.1～5	－
0.1%≦			カーボンブラック	0.1～5	－
0.1%≦			メチルエチルケトンオキシム	0.1～1	0.1～1
1%≦			硫酸バリウム	1～10	1～5

・1%以上含有する化学物質管理促進法(PRTR法)対象指定化学物質は、その含有量を有効数字上位2桁で表示しています。

・労働安全衛生法 通知対象物質の含有量(%)は営業秘密に該当するため、含有量を幅表示で記載しています。ただし、PRTR法対象指定化学物質(閾値以上)は除きます。

・含有量が「－」は通知基準値以下又は含有量ゼロを示します。

・含有量に関するデータは原材料データより換算したもので、製品毎に実測したデータでは有りません。

・混合溶剤(ミネラルスピリット、芳香族ナフサ)に含有するトリメチルベンゼン、クメン、キシレン、エチルベンゼン、ナフタレン等は、含有量が一定していませんので、代表値(閾値以上の場合)を示しています。

・キシレンは、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレンの合計含有量を示しています。

・トリメチルベンゼンは、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、その他異性体の合計含有量を示しています。